



## Technische Daten Ledvance Led-Scheinwerfer Flex Weiß 360W 56000lm 55x120D - 840 | IP66 - Asymmetrisch

## Produkt ansehen

## Technische Daten

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252391                                                      |
| EAN                                     | 4099854373800                                               |
| Marke                                   | Ledvance                                                    |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 55 X 120 360W ML 840 A55X120 WAL |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                                                      |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 360            |
| Ersetzt (Watt)               | 400            |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 56000          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 156            |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 55x120          |
| Leistungsfaktor       | >0.96           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 751 |
| Breite (mm) | 480 |
| Höhe (mm)   | 105 |

## Sensorinformationen

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Sensortyp | <b>Warum BudgetLight?</b><br>Kein Sensor |
|-----------|------------------------------------------|



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



**Trustpilot** ★★★★★