





Technische Daten Philips LED Panel FlexBlend SP340P Weiß 39W 4000lm -940 | 120x20cm - UGR <19 - Dali Dimmbar - Höchste Farbwiedergabe



Produkt ansehen

## **Technische Daten**

| Artikelnummer                           | 238831                             |
|---|------------------------------------|
| EAN                                     | 8719514103900                      |
| Marke                                   | Philips                            |
| Herstellername                          | SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                              |
| Product Serie                           | SP340P                             |

## **Technische Informationen**

| Technologie              | LED Integriert   |
|--------------------------|------------------|
| Ersetzt (Watt)           | 2x36             |
| Watt                     | 39               |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240          |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                 | 940 Kaltweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99            |
| Helle Farbe              | Weiß             |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4000             |

| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 103                      |
|------------------------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule        |
| Leuchtenverbindung           | Klemme, 5-polig          |
| Inkl. Treiber                | Ja                       |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panel                |

## Informationen zur Leuchte

| EOC8                                      | 10390000                     |
|---|------------------------------|
| Befestigung                               | Pendelmontage                |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

| Grösse des LED Panels | 120x20cm          |  |
|-----------------------|-------------------|--|
| Länge (mm)            | 1200              |  |
| Breite (mm)           | arum BudgetLight? |  |
| Höhe (mm)             | 73  Proise        |  |
| die besten Preise     |                   |  |
| Sensortyp             | Kein Sensor       |  |

