



Technische Daten Philips LED  
Downlight CoreLine DN142B  
Aluminium Weiß 24.9W 2350lm 90D -  
830 Warmweiß | Ausschnitt 200mm -  
IP54/IP20 - Interact Dimmbar - Weiß  
Reflektor - 3 Stunden Notbeleuchtung

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 250526                            |
| EAN                                     | 8720169109155                     |
| Marke                                   | Philips                           |
| Herstellername                          | DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                             |

## Technische Informationen

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | 3 Stunden Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                     |
| Technologie              | LED Integriert           |
| Ersetzt (Watt)           | 2x42                     |
| Watt                     | 24.9                     |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                  |
| Dimmbar                  | Dimmbar                  |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß             |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß            |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                    |
| Helle Farbe              | Weiß                     |

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                        |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 90                                 |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2350                               |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 95                                 |
| Leistungsfaktor                           | >0.95                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | Plastik                            |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler                 |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Befestigung         | Einbau                    |
| Ausgeschnitten (mm) | 205                       |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht  |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule         |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C           |
| Gehäuse             | Aluminium                 |
| Sockelfarbe         | Weiß                      |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                      |
| Leuchtenverbindung  | Screw [Schraubverbindung] |
| Product Serie       | CoreLine                  |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 105 |
| Durchmesser (mm) | 216 |



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

## Sensorinformationen



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|