







Caractéristiques Ledvance Dalle LED Biolux HCL 37W 4100lm - 927-965 Accordable Blanc | 120x30cm - UGR <19 - Meilleur Rendu De Couleur -Zigbee Dimmable

Voir le produit

Informations Générales

| Réf. | 251571 |
|------------------------------|-------------------------------------|
| EAN | 4058075724587 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| Technologie | LED Intégré |
|-----------------------------------|---|
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 37 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui |
| Code Couleur | 927 Blanc Très Chaud, 965 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Blanc réglable |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4100 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110 |

| Indice de Protection | IP20 |
|------------------------|--------------------|
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | Screwless terminal |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| Montage | Encastré |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boitier | Blanc |

Dimensions

| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
|---------------------------|----------|
| Longueur (mm) | 1195 |
| Largeur (mm) | 295 |
| Hauteur (mm) | 11 |

Informations du capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur

Type de capteur



Tetours faciles jusqu'à **14 jours** Eclairage LED **durable**



