



Caractéristiques Philips Dalle LED CoreLine RC132V G4 30x120cm 3000-4000K 4300lm UGR <19 | Dim To Warm - Remplacement 2x36W

Voir le produit

Informations Générales

Réf.238229EAN8710163360560MarquePhilipsNom du fabricantRC132V G4LED34_435/830_840 PSUW30L120 OCBudgetlight Garantie Totale5 ansDurée de Vie Moyenne (heure)50000Product SerieRC132V

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	34.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Dim To Warm
Flux Lumineux (Lumen)	4300

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	125
Indice de Protection	IP44
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	Terminal, 2-pole
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8	36056000
Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Pannea	u LED 120x30cm	
Longueur (mm)	1195	
Largeur (mm) Pourquoi choisir Budgetlight?		
Hauteur (mm)	11	
	Prix bas garantis 🔯 Jusqu'à 7 ans de garantie	
Informations du capteur Rétours faciles jusqu'à 14 jours Eclairage LED durable		
Type de capteur	Pas de détecteur	

