



Caractéristiques Philips LED Pendant RC531B TrueLine 15.2W 3000K 1500lm Aluminum | Dali Dimmable

Voir le produit

Informations Générales

Réf.237450EAN8718699964085MarquePhilipsNom du fabricantRC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IPBudgetlight Garantie Totale5 ansDurée de Vie Moyenne (heure)70000Product SeriePanel Led

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	15.2
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Dali
Code Couleur	930 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	1500

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	98.7
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK02
Connexion du Luminaire	PI [Push-in connector 5-pole]
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Température de Fonctionnement	+10 to +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Aluminium
Logement	Acier
Couleur du boitier	Aluminium

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x7.5cm
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	75
Hauteur (mm)	90

Informations du capte uPrix bas garantis 💮 Jusqu'à 7 ans de garantie





