



Caractéristiques Dalle LED Pro
Highlum V2.0 incl. Driver DALI 40W
60x60cm 4000K 5480lm UGR <19 | Dali
Dimmable - Remplacement 4x18W

[Voir le produit](#)

Product Details

Product Serie Delta Pro

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| EAN | 8719157911238 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | NEW Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 Xitanium DALI 40W 5480lm 4000K 600x600 |
| Budgetlight Garantie Totale | 7 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 40.000000 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000K - Blanc Froid |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 5480 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 125 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Driver Inclus | Oui |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |
| Type de capteur | Pas de détecteur |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | PS (Polystyrene) |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 32 |

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable