



## Caractéristiques Réglette LED Étanche V2.0 25W 3500lm - 865 | 150cm - Câblage Traversant (5x2.5mm<sup>2</sup>)

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| EAN                          | 8719157915502   |
| Marque                       | Noxion  |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 25W 3500LM 6500K |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000   |

### Informations techniques

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500K - Lumière du Jour |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour     |
| Technologie                       | LED Intégré             |
| Substitut (Watt)                  | 1x58                    |
| Puissance (W)                     | 25.000000               |
| Tension (V)                       | 220-240                 |
| Dimmable                          | Non                     |
| Couleur Claire                    | Blanc                   |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour     |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour    |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                   |
| Options de couleur                | Couleur unique          |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3500                    |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 140                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Longeur                     | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montage                       | Surface                       |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 5-pole] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)            |
| Indice de Protection          | IP65                          |
| Protection Impacts            | IK10                          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                 |
| Couleur du Luminaire          | Gris                          |
| Couleur du boîtier            | Gris                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours    |
| Product Serie                 | Poseidon                      |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1560 |
| Largeur (mm)  | 75   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur



Eclairage LED durable