





Caractéristiques Philips Dalle LED Coreline SM136V 22/31W 3100-4300lm -840 | 150x20cm - UGR <19 - Puissance Réglable



Voir le produit

## **Informations Générales**

| Réf.                         | 241072                                |
|------------------------------|---------------------------------------|
| EAN                          | 8719514512382                         |
| Marque                       | Philips                               |
| Nom du fabricant             | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |
| Product Serie                | SM136V                                |

## Informations techniques

| Technologie                       | LED Intégré      |
|-----------------------------------|------------------|
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 31               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4300             |

| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140           |
|-----------------------------|---------------|
| Indice de Protection        | IP20/IP44     |
| Protection Impacts          | IK03          |
| Connexion du Luminaire      | Cable, 3-pole |
| Driver Inclus               | Oui           |
| Facteur de puissance        | >0.90         |
| Référence Article           | Panneau LED   |

## Informations de l'appareil

| EOC8                          | 51238200                              |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Surface                               |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boitier            | Blanc                                 |

## **Dimensions**

| Dimensions du Panneau   | ED 150x20cm   |  |
|---|---|--|
| Longueur (mm)   | 1430  |  |
| Largeur (mm)  | Pourquoi choisir Budgetlight?                                   |  |
| Hauteur (mm)  | 68.5  |  |
|   | 🍞 <b>Prix</b> bas garantis 🛛 🔯 Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b> |  |
| Informations du capteur Rétours faciles jusqu'à <b>14 jours</b> Eclairage LED durable |   |  |
| Type de capteur   | Pas de détecteur  |  |

