





Caractéristiques Philips Panneau LED RC132V CoreLine G5 Échantillon Blanc 28.5W 3400lm - 830 Blanc Chaud | 60x60cm - UGR < 19 - Interact Dimmable - W3



Voir le produit

Informations Générales

| Réf. | 246297 |
|------------------------------|------------------------------------|
| EAN | 8719514953758 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Product Serie | RC132V |

Informations techniques

| Technologie | LED Intégré |
|-----------------------------------|---|
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 28.5 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Lampe Incluse | Oui |

| Nombre de lampes | 1 |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 3400 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK03 |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Finition du Réflecteur | Acrylate |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| EOC8 | 95375800 |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |
| Couleur du boitier | Blanc |

Dimensions

| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
|---------------------------|---------|
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 70 |

Informations du capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?





Tetours faciles jusqu'à **14 jours** Eclairage LED **durable**



