



Caractéristiques Philips Dalle LED
Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 840 |
60x60cm - UGR <19

[Voir le produit](#)

Product Details

Product Serie Ledinaire

Informations Générales

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf. | 249533 |
| EAN | 8720169516526 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC |
| Budgetlight Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 28.000000 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000K - Blanc Froid |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 3400 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121.4 |
| Indice de Protection | IP40/IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Finition du Réflecteur | Acrylate |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |
| Type de capteur | Pas de détecteur |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | Acrylate |
| Température de Fonctionnement | -10 to +35 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 35 |

 Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**