





Caractéristiques Philips Dalle LED CoreLine RC132V 31W 4300lm -830-835-840 CCT | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmable



Voir le produit

Informations Générales

| Réf. | 249709 |
|------------------------------|---|
| EAN | 8720169749894 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
| Product Serie | CoreLine |

Informations techniques

| Technologie | LED Intégré |
|-----------------------------------|--|
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 31 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Code Couleur | 835 Blanc Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3500 Blanc Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | ССТ |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4300 |

| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 130 |
|-----------------------------|--------------------|
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | Screwless terminal |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| | |

Informations de l'appareil

| Montage | Encastré |
|----------------------|---------------------------------------|
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | Opale |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |
| Couleur du boitier | Blanc |

Dimensions

| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
|---------------------------|----------|
| Longueur (mm) | 1195 |
| Largeur (mm) | 295 |
| Hauteur (mm) | 63 |

Informations du capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur

Type de capteur



Tetours faciles jusqu'à **14 jours** Eclairage LED **durable**



